



# Luxor tilkoplingslange



- Godkjent for drikkevann
- 1/2" rett inv. x 15mm stuss
- Arbeidstrykk 10 Bar
- Temperatur 90 grader
- Sintefgodkjent; prEN 13618

	s141	s241	s441	s541	s641
	DN6	DN8	DN10	DN13	DN15
Slange inv. mm	ø6,4±0,3	ø8,2±0,3	ø9,5±0,3	ø12,7±0,3	ø15,5±0,3
Slange utv. mm	ø9,0±0,2	ø11,0±0,2	ø13,3±0,2	ø17,1±0,2	ø20,5±0,3
Flet	Rustfri				
Stripe (farge)	Rød, rød, blå				
Arbeidstrykk	10 bar v/90 grader				
Temperatur	max. 90 grader				
Flow (v/3bar) ca.	16l/min	28l/min	45l/min	60l/min	96l/min
Godkjennelse	DK-N-S-FIN				

## Bruksområder:

- Beredere
- Jacuzzi og badekar
- Kaffemaskiner, drikkedispensere etc
- Varmepumper

### 30 cm DN13

Art.nr: 913030  
Nobb: 44572265  
NRF 9301329

### 40 cm DN13

Art.nr: 913040  
Nobb: 43982313  
NRF 9301301

### 50 cm DN13

Art.nr: 913050  
Nobb: 43982324  
NRF 9301302

### 80 cm DN13

Art.nr: 913080  
Nobb: 43982332  
NRF 9301303

### 100 cm DN13

Art.nr: 913100  
Nobb: 43982343  
NRF 9301304

### 125 cm DN13

Art.nr: 913125  
Nobb: 43982358  
NRF 9301305





# Produktsertifikat

## Nr. 1459

SINTEF Byggforsk bekrefter at

## Luxor Silicone fleksible koplingsledninger

er i samsvar med kravene i

prEN 13618  
DVGW Arbeitsblatt W 543  
BS 6920  
XP P 41250-2

Innehaver av sertifikatet:

**Luxor Spa**  
Via Madonnina, 94  
It- 25018 Montichiari (BS)

Produsent:  
Luxor Spa  
It- 25018 Montichiari (BS)

Utstedt : 26.11.2009  
Gyldig frem til: 01.01.2015

Produsenten har kontrollavtale med LGA i Tyskland,  
og er i tillegg sertifisert etter ISO 9001



.....  
Knut Ivar Edvardsen  
Sertifiseringsleder