

Vedlikehold

Beslagsbodens dørvidere er tilvirket i rustfritt stål EN 1.4301 og er av samme høye kvalitet som benyttes i stålbestikk. EN 1.4301 har en meget høy korrosjonsbestandighet sammenlignet med vanlig stål i mild- og lavlegering. Den høye korrosjonsbestandigheten kommer av tilsetninger som krom og nikkel. Gjennom sin beskyttende film av kromoxid, som oppstår i kontakten mellom stålets innhold av krom og omgivelsenes syre, trenger det rustfrie stålet ingen ytterligere overflatebehandling som beskyttelse mot korrosjon.

Den beskyttende overflaten kan skades gjennom f.eks mekanisk påvirkning, saltvann, forurensning mm. Punktrust kan da oppstå. Om det oppstår punktrust bør den omgående fjernes. I handelen finnes en mengde ulike rengjøringsmiddel som gjør det enkelt å fjerne rusten. Alternativt kan man anvende et rengjøringsmiddel som inneholder fosfor, spesielt tilvirket for rustfritt stål.

Følgende bør ikke benyttes til fjerning av rust:

- Stålull, metallborstar och liknande som direkt repar metallytan
- Kloridhaltiga rengöringsmedel (särskilt de som innehåller saltsyra)
- Blekmedel innehållande hypoklorit (om det av en olyckshändelse kommer i kontakt med stålet rengör omedelbart med vatten).
- Silverputs får ej användas på rostfritt stål

När punktrosten är borttagen återskapas ytfilmen spontant i närvaro av syre.

Är du osäker tala med din återförsäljare.