



# PRESSALIT®

**Pressalit Cera+ 616**  
Toiletsæde med soft close inkl. universalbeslag i rustfrit stål.  
Føres kun i Norge.

**Funktioner**

Soft close

**Varenummer**

616000-BZ8999  
NRF:6190081  
EAN:5708590284736




Enkelhed og elegance kendetegner designet i Cera+. Toiletsædets bløde, afrundede kanter og soft close mekanisme får form og funktion til at gå hånd i hånd. Designet specielt til Ifö Cera.

**Farve**

Hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Cera+", art. nr. 616 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BZ8 universalbeslag i rustfrit stål.  
- centerafstand: 125-220 mm  
- belastning - ringsæde 240 kg  
- passer på Ifö Cera/Ceranova samt V&B Scangrasia  
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design-år**

2007



**Pressalit Cera+ 616**  
**Toiletsæde med soft close inkl. universalbeslag i rustfrit stål.**  
**Føres kun i Norge.**

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT</b> (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast. Belastning - ringsæde 240 kg</p>
<b>Maksimal belastning</b>	
<b>Vægt</b>	2,613 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	488x388x70 mm
<b>Vægt emballeret</b>	3,03 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	500x400x368 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	15,15 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
<b>Garanti</b>	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Cera+ 616**  
**Toiletsæde med soft close inkl. universalbeslag i rustfrit stål.**  
**Føres kun i Norge.**

---



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®