

FILTERPATRONER TRÅDSPUNNET

Generell beskrivelse

Filterpatroner av trådspunnet polypropylen.

Bruksområder

- Prosess- (type P/S), industri- (type P/P og type CS) og drikkevannsbehandling (type PA)
- Forfilter for alle typer kullfilterpatroner.
- Forfilter for alle typer utstyr som trenger beskyttelse mot partikler.

Egenskaper/fordeler

Godkjent for næringsmiddel.

Laget av ikke-toksiske materialer uten limstoff.

Materialkvalitet – type media

Produsert i 100% polypropylen (CS er FDA bleket bomull)

Kan brukes til filtrering av:

- Drikke-/sjøvann
- Prosess-/industrivann
- Fotofremkallingsprosesser
- Partikler, sand og sediment
- Vann før RO, avherding, demineralisering og aktivt kullfilter mm.
- Væsker som er kompatible med polypropylen



Trådspunnet Polypropylen

Varenr.	Modell	Kapasitet [l/min]*	Diameter [tommer]	Lengde [tommer]	Anslutn.	Core	Filtreringsgr. µm (nomin.)	Trykktap ren patron (bar)	Max ΔP (bar)	Max Temp. (°C)	Antall/ kartong
–	5-PA-1	1	2 ½	5	DOE	PP	1	0,05	3,5	50	140
4012567	5-PA-5	4	2 ½	5	DOE	PP	5	0,05	3,5	50	140
4012568	5-PA-10	8	2 ½	5	DOE	PP	10	0,05	3,5	50	140
4012569	5-PA-20	9	2 ½	5	DOE	PP	20	0,05	3,5	50	140
4012571	5-PA-50	14	2 ½	5	DOE	PP	50	0,05	3,5	50	140
–	5-PA-100	17	2 ½	5	DOE	PP	100	0,05	3,5	50	140
4012572	9-PA-1	3	2 ½	9 ¾	DOE	PP	1	0,05	3,5	50	70
4012573	9-PA-5	9	2 ½	9 ¾	DOE	PP	5	0,05	3,5	50	70
4012574	9-PA-10	15	2 ½	9 ¾	DOE	PP	10	0,05	3,5	50	70
4012575	9-PA-20	23	2 ½	9 ¾	DOE	PP	20	0,05	3,5	50	70
4012576	9-PA-50	35	2 ½	9 ¾	DOE	PP	50	0,05	3,5	50	70
4012577	9-PA-100	42	2 ½	9 ¾	DOE	PP	100	0,05	3,5	50	70
4012071	20-PA-1	6	2 ½	20	DOE	PP	1	0,05	3,5	50	35
4012073	20-PA-5	18	2 ½	20	DOE	PP	5	0,05	3,5	50	35
4012074	20-PA-10	29	2 ½	20	DOE	PP	10	0,05	3,5	50	35
4012075	20-PA-20	47	2 ½	20	DOE	PP	20	0,05	3,5	50	35
4012077	20-PA-50	71	2 ½	20	DOE	PP	50	0,05	3,5	50	35
4012079	20-PA-100	84	2 ½	20	DOE	PP	100	0,05	3,5	50	35

Trådspunnet Polypropylen – Jumbo (tilsvarer BigBlue)

Varenr.	Modell	Kapasitet (l/min)	Diameter (tommer)	Lengde (tommer)	Anslutn.	Core	Filtreringsgr. µm (nomin.)	Trykktap ren patron (bar)	Max ΔP (bar)	Max Temp. (°C)	Antall/ kartong
4012593	Jumbo 10-PA-1		4	10	D0E	PP	1	0,05	3,5	50	24
4012594	Jumbo 10-PA-5	70	4	10	D0E	PP	5	0,05	3,5	50	24
4012595	Jumbo 10-PA-10	71	4	10	D0E	PP	10	0,05	3,5	50	24
4012596	Jumbo 10-PA-20	73	4	10	D0E	PP	20	0,05	3,5	50	24
4012597	Jumbo 10-PA-50		4	10	D0E	PP	50	0,05	3,5	50	24
4012549	Jumbo 20-PA-1		4	20	D0E	PP	1	0,05	3,5	50	12
4012598	Jumbo 20-PA-5	83	4	20	D0E	PP	5	0,05	3,5	50	12
4012599	Jumbo 20-PA-10	88	4	20	D0E	PP	10	0,05	3,5	50	12
4012601	Jumbo 20-PA-20	100	4	20	D0E	PP	20	0,05	3,5	50	12
4012602	Jumbo 20-PA-50		4	20	D0E	PP	50	0,05	3,5	50	12

Trådspunnet Polypropylen – MS PS/PP/CS

Varenr.	Modell	Kapasitet (l/min)*	Diameter (tommer)	Lengde (tommer)	Anslutn.	Core	Filtreringsgr. µm (nomin.)	Trykktap ren patron (bar)	Max ΔP (bar)	Max Temp. (°C)	Antall/ kartong
4012631	MS30-P/S-0,5	6	2 ½	30	D0E	304	0,5	0,05	5	82	15
4012632	MS30-P/S-1	8	2 ½	30	D0E	304	1	0,05	5	82	15
4012633	MS30-P/S-5	26	2 ½	30	D0E	304	5	0,05	5	82	15
4012634	MS30-P/S-10	45	2 ½	30	D0E	304	10	0,05	5	82	15
4012635	MS30-P/S-20	70	2 ½	30	D0E	304	20	0,05	5	82	15
4012636	MS30-P/S-50	106	2 ½	30	D0E	304	50	0,05	5	82	15
4012637	MS30-P/S-100	127	2 ½	30	D0E	304	100	0,05	5	82	15
4012638	MS30-P/P-0,5	6	2 ½	30	D0E	PP	0,5	0,05	3,5	60	15
4012639	MS30-P/P-1	8	2 ½	30	D0E	PP	1	0,05	3,5	60	15
4012641	MS30-P/P-5	26	2 ½	30	D0E	PP	5	0,05	3,5	60	15
4012642	MS30-P/P-10	45	2 ½	30	D0E	PP	10	0,05	3,5	60	15
4012643	MS30-P/P-20	70	2 ½	30	D0E	PP	20	0,05	3,5	60	15
4012644	MS30-P/P-50	106	2 ½	30	D0E	PP	50	0,05	3,5	60	15
4012645	MS30-P/P-100	127	2 ½	30	D0E	PP	100	0,05	3,5	60	15
1004763	MS9-CS-5	9	2 ½	9 ¾	D0E	CS	5	0,05	5	121	30
1004764	MS9-CS-10	15	2 ½	9 ¾	D0E	CS	10	0,05	5	121	30
1004765	MS9-CS-20	23	2 ½	9 ¾	D0E	CS	20	0,05	5	121	30
1004767	MS9-CS-50	35	2 ½	9 ¾	D0E	CS	50	0,05	5	121	30
1004773	MS20-CS-5	18	2 ½	20	D0E	CS	5	0,05	5	121	15
1004775	MS20-CS-20	47	2 ½	20	D0E	CS	20	0,05	5	121	15
1004777	MS20-CS-50	71	2 ½	20	D0E	CS	50	0,05	5	121	15

Noter til tabell

*: Kapasitet er oppgitt ved trykktap på 0,05 bar (ren patron). Kapasiteten doubles ved 0,1 bar trykktap. NB! Se hydraulisk kapasitet for filterhus.

Trykktap ved ren filterpatron er oppgitt ved kapasitet som er brukt i tabell ved 20 °C.

Patroner uten varenummer er ikke lagervare og selges kun i hele esker.

Alle data er med utgangspunkt i 100 % ferskvann som væske og vil kunne variere ut ifra vannets temperatur.

Andre typer anslutninger og materialkvaliteter på senter-core er tilgjengelig på forespørsel. Patroner for væske med høyere temperaturer er tilgjengelig på forespørsel.

Varer uten varenummer er ikke standard lagervare.

Alle filterpatronene er produsert av FDA-godkjent materiale i.h.t. 21 CFR.